



SETUP 4T

250 PRODUZIONE 2003

DATA	05/09/02	COMPILATO DA	Edmondo Rossi
------	----------	--------------	---------------

MOTORE TIPO	250 END	CARB. TIPO	MIKUNI TDMR
MATRICOLA		DIAM. DIFF.	38 32
ALESAGGIO	77,0000	GETTO MAX.	
CORSA	53,6000	GETTOMIN.	
CILINDRATA	249,4686	SPILLO	
L (biella)	93,5000	POS. SPILLO	
Lambda	0,2866	POLV.	
Vpms	20,7000	VARIE	Pompa
RC	13,0516		Ugello3.8tappo antisch.fori2

ALBERO MOTORE	2003	ACCENSIONE TIPO	KOKUSAN 4T
BILANCIAMENTO	77,0	MAPPA	TM 22
BIELLA	giapponese	ANT. AVVIAM.	6°
PISTONE	Wiseco	VARIE	
TESTA	Serie		
DIAM.VALV.ASP.	30,0		
DIAM.VALV.SC.	24,0		
DIAM.SEDE ASP.	26,5		
DIAM.SEDE SC.	21,0		
CAMMA ASP.	F1		
CAMMA SC.	F1		
GIOCO ASP.	0,35		
GIOCO SC.	0,40		
FASE ASP.	51° - 80°	SCARICO TIPO	ARROW FULLSYSTEM
FASE SC.	90° - 45°	PRIMARI DIAM.x LUNGH.	28 est. X
MAX. ALZ. ASP.		SECOND.DIAM.xLUNGH.	
MAX. ALZ. SC.		SILENZ. TIPO	ENDURO
INCROCIO		DIAM. ENTR.	
FASE ASP.ALZ.1G.0		DIAM. USC.	
FASE SC. ALZ.1G.0		LUNGHEZZA	

TRASM.PRIM.	18	67	0,2687
CAMBIO Enduro	A.P.	A.S.	RAPP.
1^ VEL.	14	28	0,500
2^ VEL.	17	25	0,680
3^ VEL.	19	23	0,826
4^ VEL.	21	21	1,000
5^ VEL.	24	19	1,263
6^ VEL.			

RAPP. FINALE 13 51

COMMENTI	Molle valvole F16414 Valvole Intervaves Piattello inf. e sup. serie
	squish:0,85 (gradino cil./pist.0,60-guarn.0,25)
	cammes nitr.(scar.)+ bicchierini K110
	decompr. centrifugo