



SETUP 4T

400 PRODUZIONE 2003

DATA	10/12/02	COMPILATO DA	Patrimoni / Rossi
------	----------	--------------	-------------------

MOTORE TIPO	CROSS	CARB. TIPO	Mikuni TDMR
MATRICOLA		DIAM. DIFF.	40
ALESAGGIO	92,0000	GETTO MAX.	Vedi foglio carburazioni
CORSA	60,1000	GETTOMIN.	
CILINDRATA	399,3188	SPILLO	
L (biella)	102,0000	POS. SPILLO	
Lambda	0,2946	POLV.	
Vpms	30,2000	VARIE	
RC	14,2225		
		PAJ	
		CA	
ALBERO MOTORE	serie	ACCENSIONE TIPO	KOKUSAN CDI
BILANCIAMENTO	serie	MAPPA	TM26
BIELLA	giapponese	ANT. PUNTO FISSO	6°
PISTONE	Wiseco	VARIE	
TESTA	Modif.lamat.cand.		
DIAM.VALV.ASP.	32,0		
DIAM.VALV.SC.	28,0		
DIAM.SEDE ASP.	28,4		
DIAM.SEDE SC.	24,0		
CAMMA ASP.	F1		
CAMMA SC.	F1		
GIOCO ASP.	0,35		
GIOCO SC.	0,35		
FASE ASP.	48° - 83°	SCARICO TIPO	GIANNELLI
FASE SC.	89° - 48°	PRIMARI DIAM.x LUNx	
MAX. ALZ. ASP.	9,45@	SECOND.DIAM.xLUNGH.	
MAX. ALZ. SC.	9,45@	SILENZ. TIPO	GIANNELLI
INCROCIO		DIAM. ENTR.	
FASE ASP. GIOCO1		DIAM. USC.	
FASE SC. GIOCO1		LUNGHEZZA	

TRASM.PRIM.	19	57	0,3333
CAMBIO	A.P.	A.S.	RAPP.
1^ VEL.	15	27	0,556
2^ VEL.	17	25	0,680
3^ VEL.	19	23	0,826
4^ VEL.	21	21	1,000
5^ VEL.	24	19	1,263
6^ VEL.			

COMMENTI	N.B.: I valori di compr. e anticipo sono variati. Consultare i fogli di aggiorn.		
	squish 1,10-spinotto Asso18x11x50		
	cammes+bicchierini tratt. CarbonLafer	Molle Valvole F16409	
	Modificata lamat. candela -2mm.		